

产品规格



光学系统	彩色聚光灯, 50mm发光面直径
重量	灯体3.7kg/8 lbs, 控制盒3.2kg/7 lbs
运输和安装	灯体: 360度可旋转铝合金支架, 28/16毫米插口 电源盒: V口快装爪件
风扇模式	静音, 低速, 中速, 高速, 自动
白光	2,000K ~ 20,000K 带红/绿偏移调节 RGBACL全色域
彩色模式	HSI色盘无极调光 匹配46种自然光源和人工光源 匹配318种ROSCO和LEE色纸 19种动态光效
显色性	Ra 96, TLCI 98
红/绿偏移调节	Duv -0.015~0.01, 200级
调光级数	0~100% 亮度调节, 1000级调光级数
供电方式	交流电: 100 至 240V, 50/60Hz, 电池: 2块14.8V影视电池, V口或AB口
消耗功率	最大320W
控制方式	全彩屏幕 5-Pin DMX口 自带ArtNet功能 使用蓝牙或Wi-Fi连接ChromaLink APP控制 支持第三方控光APP
固件升级	支持U盘升级固件
工作环境温度	-20°C 至+40°C
IP等级	IP 20
预估颜色漂移	2 SDCM @ 100%亮度, 4 SDCM @ 10%亮度
预估L70寿命	50,000小时

光学参数

· 光度强值 (LUX单位)

光学附件	光束角	色温	光度强值 (lux单位)			
			1m/3.2ft	3m/9.8ft	5m/16.4ft	7m/22.9ft
标准罩	55°	5600K	31,090	3,276	1,200	680
		3200K	27,510	2,930	1,060	610
聚光筒	23°	5600K	4,385	620	244	126
		3200K	3,650	519	206	109
柔光伞	N/A	5600K	1,936	276	116	68
		3200K	1,647	231	98	58
菲涅尔 (泛光)	30°	5600K	100,780	10,230	3,677	1,884
		3200K	96,610	9,600	3,326	1,690
菲涅尔 (聚光)	15°	5600K	121,510	11,360	4,100	2,037
		3200K	105,680	10,250	3,650	1,810

· 光度强值 (fc单位)

光学附件	光束角	色温	光度强值 (fc单位)			
			1m/3.2ft	3m/9.8ft	5m/16.4ft	7m/22.9ft
标准罩	55°	5600K	2,888	305	111	63
		3200K	2,556	272	98	57
聚光筒	23°	5600K	407	58	23	12
		3200K	339	48	19	10
柔光伞	N/A	5600K	180	26	11	6
		3200K	153	21	9	5
菲涅尔 (泛光)	30°	5600K	9,363	950	342	175
		3200K	8,975	892	309	157
菲涅尔 (聚光)	15°	5600K	11,289	1,055	381	189
		3200K	9,818	952	339	168

